

## Бытовые водонагреватели OSO

Модель	Нагр. элемент	Габариты, мм	Время нагр. dt 500С	Подключени е воды	Вес, кг	Цена, евро
--------	---------------	--------------	---------------------	----------------------	---------	---------------

OSO Экспорт узкий, настенный монтаж,  
нижнее водоподключение, предохранительный клапан 9 бар

RW 30 л	2 кВт/ 230В/ 1ф	Ø 430 x 480	1 ч	1/2"	12	448
RW 50 л	2 кВт/ 230В/ 1ф	Ø 430 x 680	1 1/2 ч	1/2"	17	482
RW 80 л	2 кВт/ 230В/ 1ф	Ø 430 x1000	2 1/4 ч	1/2"	28	514
RW 100 л	2 кВт/ 230В/ 1ф	Ø 430 x1230	3 ч	1/2"	33	522

OSO Стандарт Узкий, настенно-напольный монтаж, верхнее водоподключение,  
предохранительный клапан 9 бар

15R 150	2 кВт/ 230В/ 1ф	Ø 430 x 1690	4 1/4 ч	15 мм	50	784
RIE 150	0,6 м2/ 2 кВт/ 230В 1ф	Ø 430 x 1690	1/2ч / 4 1/4ч	15 мм	55	1092

OSO Super S Стандарт, напольный монтаж,  
верхнее водоподключение, предохранительный клапан 9 бар

S 120	3 кВт/ 230В/ 1ф - STD	Ø 580 x 850	2 1/2 ч	22 мм	28	724
S 150	3 кВт/ 230В/ 1ф - STD	Ø 580 x 1030	2 3/4 ч	22 мм	30	784
S 200	3 кВт/ 230В/ 1ф - STD	Ø 580 x 1220	4 1/4 ч	22 мм	41	832
S 200	5 кВт/ 400В/ 3ф - STD	Ø 580 x 1220	3 1/4 ч	22 мм	43	862
S 300	3 кВт/ 230В/ 1ф - STD	Ø 580 x 1670	6 ч	22 мм	55	1001
S 300	5 кВт/ 400В/ 3ф - STD	Ø 580 x 1670	5 ч	22 мм	55	1029

Без термо-смесительного крана Unitherm

RTS 200	5 кВт/ 400В/ 3ф	Ø 580 x 1220	3 1/2 ч	22 мм	43	714
RTS 300	5 кВт/ 400В/ 3ф	Ø 580 x 1670	5 ч	22 мм	57	854

OSO Экспресс, напольный монтаж, две группы нагревательных элементов

RTEX 200	3+3 кВт/ 230В/ 1ф	Ø 580 x 1220	4 1/4 ч	22 мм	45	946
RTEX 200	6 кВт/ 400В/ 3ф	Ø 580 x 1220	3 1/4 ч	22 мм	45	1016
RTEX 300	3+3 кВт/ 230В/ 1ф	Ø 580 x 1670	5 1/2 ч	22 мм	60	1120
RTEX 300	10 кВт/ 400В/ 3ф	Ø 580 x 1670	2 1/2 ч	22 мм	60	1190
17RAEX 400	10 кВт/ 400В/ 3ф	Ø 580 x 1980	3 1/2 ч	5/4"	100	1988

Модель	Нагр. элемент	Габариты, мм	Время нагр. dt 500С	Подключени е воды	Вес, кг	Цена, евро
--------	---------------	--------------	---------------------	----------------------	---------	---------------

OSO Встраиваемый, напольный монтаж, мягкий кожух, предохранительный клапан 9 бар

RB 50	1,5 кВт/ 230В/ 1ф	Ø 380 x 680	2 ч	15 мм	12	560
RB 80	2 кВт/ 230В/ 1ф	Ø 530 x 570	2 1/4 ч	15 мм	15	588
RB 120	2 кВт/ 230В/ 1ф	Ø 530 x 690	3 1/2 ч	15 мм	18	644

OSO Комби с теплообменником (змеевиком) и дополнительной электрической частью

RTVE 200	0,7 м2/ 3 кВт/ 230В	Ø 580 x 1220	2/3ч / 4ч	22 мм	51	1109
RTVE 300	0,7 м2/ 3 кВт/ 230В	Ø 580 x 1670	1ч / 5 1/2ч	22 мм	65	1268

OSO Комби с теплообменником (змеевиком),  
данные производительности при темп. теплоносителя 900С

RTV 200	0,9 м2 / 21 кВт	Ø 580 x 1220	2/3 ч	22 мм	50	899
RTV 300	0,9 м2 / 21 кВт	Ø 580 x 1670	1 ч	22 мм	64	1067
RTV2 300	0,9 + 0,5 м2 / 36 кВт	Ø 580 x 1670	1/2 ч	22 мм	72	1308